



TAKAYAMA

Моторное масло Takayama ATV/UTV Premium 4T 10W-40 API SM JASO MA2



| | |
|---------------------------------|---|
| Описание | Масло моторное полусинтетическое для четырехтактных двигателей Takayama ATV/UTV Premium 4T SAE 10W-40 API SM JASO MA2 предназначено для утилитарных и туристических квадроциклов, багги и прочих мотовездеходов, оснащенных 4-тактным двигателем, в том числе с интегрированной коробкой передач, с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Допускается использование в мотоциклах. Смесь синтетических базовых масел III и V группы (эстеры) и современного пакета присадок наделяют масло высокими эксплуатационными характеристиками, такими как: отличная термоокислительная стабильность, высокие моюще-диспергирующие свойства, низкая испаряемость, низкое пенообразование, стабильные вязкостные показатели, надежная защита от износа при запуске двигателя и при экстремальных условиях эксплуатации. Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, этанол, биотопливо. |
| Спецификации | API SM; JASO MA2 |
| Вид фасовок | 1 л, 4 л, 60л. |
| Инструкция по применению | Применять в соответствии с рекомендациями производителя мототехники. |
| Безопасность | Осторожно. Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Избегать попадания масла на кожу и в глаза. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности. |
| Экология и утилизация | Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах. |
| Гарантия | Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. |
| Хранение | Хранить в плотно закрытой заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх. |

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Произведено по лицензии и под контролем /Produced by license and under control:
Japan Chemical Innovations
Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg.7F,
5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
www.takayama-oil.co.jp

Производитель:
ООО "Юнайтед Петрокемикалс",
Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск,
Киевское шоссе, 63
Телефон: 8 (800) 101-55-57
Веб-сайт: www.takayamaoil.ru

Licensed by JCI Corporation, Japan



Характеристики

| ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|------------|----------|
| Плотность при 15°C, г/см ³ | ASTM D4052 | 0,864 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | ASTM D445 | 15,04 |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с | ASTM D445 | 97,02 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 163 |
| Динамическая вязкость CCS при минус 25°C, мПа*с, не более | ASTM D5293 | 5300 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | ASTM D2896 | 7,5 |
| Испаряемость по Noack, %, не более | ASTM D5800 | 7 |
| Температура вспышки, °C, не ниже | ASTM D92 | 248 |
| Температура застывания, °C, не выше | ASTM D97 | Минус 38 |



Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Произведено по лицензии и под контролем /Produced
by license and under control:
Japan Chemical Innovations
Corporation K.K., Toranomon 40MT Bldg.7F,
5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan
www.takayama-oil.co.jp

Производитель:
ООО "Юнайтед Петрокемикал",
Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск,
Киевское шоссе, 63
Телефон: 8 (800) 101-55-57
Веб-сайт: www.takayamaoil.ru

Licensed by JCI Corporation, Japan